

Univerzalna cev RAUTITAN flex

Za instalacije pitke vode i grejanja.



Polietilen umrežen pod pritiskom (RAU-PE-Xa) prema DIN 16892, DIN EN ISO 15875 i DVGW radni list W 544.

DVGW-registarski broj: DVGW DW-8501AU2200

DIN Certco registracija: 3V257 PE-Xa / kiseonična difuziona barijera prema DIN 4726

Boja: srebrna RAL 9006 (beli aluminijum)

Građevinska klasa: B2 prema DIN 4102-1, odnosno E prema EN 13501-1



Mat.-Nr.	Mere mm		DN	Vol. l/m	Masa kg/m	Pakovanje	Količina na paleti	Jedinica isporuke
	d	s						
Kotur:								
11303701100	16	2,2	12	0,106	0,097	100 m kotur	1500 m	100 m
11303801100	20	2,8	15	0,163	0,152	100 m kotur	1500 m	100 m
11303901050	25	3,5	20	0,254	0,233	50 m kotur	750 m	50 m
11304001050	32	4,4	25	0,423	0,374	50 m kotur	400 m	50 m
Šipka:								
11303701006	16	2,2	12	0,106	0,097	6 m šipka	5400 m	60 m
11303801006	20	2,8	15	0,163	0,152	6 m šipka	3240 m	60 m
11303901006	25	3,5	20	0,254	0,233	6 m šipka	2160 m	30 m
11304001006	32	4,4	25	0,423	0,374	6 m šipka	1350 m	30 m
11304101006	40	5,5	32	0,661	0,583	6 m šipka	972 m	12 m
11304201006	50	6,9	40	1,029	0,913	6 m šipka	648 m	6 m
11304301006	63	8,6	50	1,633	1,458	6 m šipka	324 m	6 m